

# Gestion de la configuration

## Consulter la configuration du switch

Pour visualiser la configuration, utilisez la commande "**show running-config**".

```
Switch-2530-24# show running-config

Running configuration:

; J9779A Configuration Editor; Created on release #YB.15.12.0015
; Ver #05:08.41.ff.37.27:a3
hostname "Switch-2530-24"
banner motd "banner motd"
banner exec "banner exec"
snmp-server community "public" unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    untagged 1-28
    ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    exit
no tftp server
no dhcp config-file-update
password manager
...
```

## Enregistrer la configuration

Pour sauvegarder la configuration dans la mémoire principale, la commande est "**write memory**" ou tout simplement "**save**".

```
Switch-2530-24# write memory
```

## Sauvegarder la configuration sur votre PC

Transfert TFTP du fichier de configuration, via la commande "**copy startup-config tftp XXX.XXX.XXX.XXX Fichier.cfg**" :

```
Switch-2530-24# copy startup-config tftp 192.168.1.69 conf.cfg  
TFTP download in progress.
```

## Supprimer la configuration du switch

Pour supprimer la configuration :

```
Switch-2530-24# erase startup-config  
Configuration will be deleted and device rebooted, continue [y/n]?
```

## Restauration configuration depuis TFTP

Pour restaurer la configuration à partir d'un serveur TFTP :

- On télécharge le fichier de sauvegarde
- On redémarre

```
HP-2530-24-PoEP# copy tftp startup-config 192.168.1.69 conf.cfg  
Device may be rebooted, do you want to continue [y/n]? y  
TFTP download in progress.  
00000K  
Rebooting switch...
```

---

Révision #1

Créé 18 juin 2025 18:23:32 par Angelo

Mis à jour 18 juin 2025 18:24:31 par Angelo