

# Remove-PrinterDriver

Supprime le pilote d'imprimante de l'ordinateur spécifié.

## Syntaxe

Remove-PrinterDriver

```
[-Name] <String[]>  
[[-PrinterEnvironment] <String[]>]  
[-ComputerName <String>]  
[-RemoveFromDriverStore]  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

Remove-PrinterDriver

```
-InputObject <CimInstance[]>  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

## Description

La cmdlet `Remove-PrinterDriver` supprime un pilote d'imprimante de l'ordinateur spécifié. Vous pouvez spécifier le pilote d'imprimante à supprimer à l'aide d'un objet d'imprimante récupéré par `Get-Printer` ou en spécifiant un nom d'imprimante.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec `Remove-PrinterDriver`. Vous pouvez utiliser `Remove-PrinterDriver` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous avez besoin des informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Remove-PrinterDriver`.

# Exemples

## Exemple1: Supprimer le pilote d'imprimante

```
Remove-PrinterDriver -Name "Microsoft XPS Document Writer v4"
```

Cette commande supprime le pilote `Microsoft XPS Document Writer v4`.

# Paramètres

### -AsJob

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

### -CimSession

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

### -ComputerName

Spécifie le nom de l'ordinateur à partir duquel supprimer le pilote d'imprimante.

### -Confirm

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

### -InputObject

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

#### **-Name**

Spécifie le nom du pilote d'imprimante à supprimer.

#### **-PassThru**

Renvoie un objet représentant l'élément avec lequel vous travaillez. Par défaut, cette applet de commande ne génère aucune sortie.

#### **-PrinterEnvironment**

Spécifie l'environnement du pilote d'imprimante.

#### **-RemoveFromDriverStore**

Spécifie s'il faut supprimer le pilote d'imprimante du magasin de pilotes.

#### **-ThrottleLimit**

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de `0` est entré, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

#### **-WhatIf**

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

---

Révision #1

Créé 26 décembre 2024 16:35:52 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:02 par Angelo