

Remove-PrinterDriver

Supprime le pilote d'imprimante de l'ordinateur spécifié.

Syntaxe

```
Remove-PrinterDriver
    [-Name] <String[]>
    [[-PrinterEnvironment] <String[]>]
    [-ComputerName <String>]
    [-RemoveFromDriverStore]
    [-CimSession <CimSession[]>]
    [-ThrottleLimit <Int32>]
    [-AsJob]
    [-PassThru]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]
```

```
Remove-PrinterDriver
    -InputObject <CimInstance[]>
    [-CimSession <CimSession[]>]
    [-ThrottleLimit <Int32>]
    [-AsJob]
    [-PassThru]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]
```

Description

La cmdlet `Remove-PrinterDriver` supprime un pilote d'imprimante de l'ordinateur spécifié. Vous pouvez spécifier le pilote d'imprimante à supprimer à l'aide d'un objet d'imprimante récupéré par `Get-Printer` ou en spécifiant un nom d'imprimante.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec `Remove-PrinterDriver`. Vous pouvez utiliser `Remove-PrinterDriver` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous avez besoin des informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Remove-PrinterDriver`.

Exemples

Exemple1: Supprimer le pilote d'imprimante

```
Remove-PrinterDriver -Name "Microsoft XPS Document Writer v4"
```

Cette commande supprime le pilote `Microsoft XPS Document Writer v4`.

Paramètres

`-AsJob`

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

`-CimSession`

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

`-ComputerName`

Spécifie le nom de l'ordinateur à partir duquel supprimer le pilote d'imprimante.

`-Confirm`

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

`-InputObject`

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

-Name

Spécifie le nom du pilote d'imprimante à supprimer.

-PassThru

Renvoie un objet représentant l'élément avec lequel vous travaillez. Par défaut, cette applet de commande ne génère aucune sortie.

-PrinterEnvironment

Spécifie l'environnement du pilote d'imprimante.

-RemoveFromDriverStore

Spécifie s'il faut supprimer le pilote d'imprimante du magasin de pilotes.

-ThrottleLimit

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de 0 est entrée, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

-WhatIf

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

Révision #1

Créé 26 décembre 2024 16:35:52 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:02 par Angelo