

Remove-PrinterPort

Supprime le port d'imprimante spécifié de l'ordinateur spécifié.

Syntaxe

Remove-PrinterPort

```
[-Name] <String[]>  
[-ComputerName <String>]  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

Remove-PrinterPort

```
-InputObject <CimInstance[]>  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

Description

La cmdlet `Remove-PrinterPort` supprime le port d'imprimante spécifié de l'ordinateur spécifié.

Vous pouvez supprimer un port d'imprimante en spécifiant le nom du port, ou vous pouvez utiliser un objet d'imprimante récupéré à l'aide de `Get-PrinterPort`.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec `Remove-PrinterPort`. Vous pouvez utiliser `Remove-PrinterPort` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous n'avez pas besoin d'informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Remove-PrinterPort`.

Exemples

Exemple 1: Supprimer un port d'imprimante spécifié

```
Remove-PrinterPort -Name "LocalPort:"
```

Cette commande supprime le port d'imprimante nommé `LocalPort:` de l'ordinateur.

Paramètres

-AsJob

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

-CimSession

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

-ComputerName

Spécifie le nom de l'ordinateur à partir duquel supprimer le port de l'imprimante.

-Confirm

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

-InputObject

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

-Name

Spécifie le nom du port d'imprimante à supprimer.

-PassThru

Renvoie un objet représentant l'élément avec lequel vous travaillez. Par défaut, cette applet de commande ne génère aucune sortie.

-ThrottleLimit

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de `0` est entré, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

-WhatIf

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

Révision #1

Créé 26 décembre 2024 16:42:34 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:02 par Angelo