

Rename-Printer

Renomme l'imprimante spécifiée.

Syntaxe

```
Rename-Printer  
    [-Name] <String>  
    [-NewName] <String>  
    [-CimSession <CimSession[]>]  
    [-ThrottleLimit <Int32>]  
    [-AsJob]  
    [-WhatIf]  
    [-Confirm]  
    [<CommonParameters>]
```

```
Rename-Printer  
    [-NewName] <String>  
    [-InputObject] <CimInstance>  
    [-CimSession <CimSession[]>]  
    [-ThrottleLimit <Int32>]  
    [-AsJob]  
    [-WhatIf]  
    [-Confirm]  
    [<CommonParameters>]
```

Description

La cmdlet `Rename-Printer` renomme l'imprimante spécifiée sur un ordinateur. Vous pouvez spécifier l'imprimante à renommer en utilisant soit un objet d'imprimante récupéré par l'applet de commande `Get-Printer`, soit en spécifiant un nom d'imprimante.

Vous ne pouvez pas utiliser de caractères génériques avec `Rename-Printer`. Vous pouvez utiliser `Rename-Printer` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous avez besoin des informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Rename-Printer`.

Exemples

Exemple 1: Renommer une imprimante

```
Rename-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer" -NewName "MXDW"
```

Cette commande renomme le nom de l'imprimante `Microsoft XPS Document Writer` en `MXDW`.

Exemple 2: Renommer une imprimante à l'aide d'un objet imprimante

```
$Printer = Get-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer"  
Rename-Printer -InputObject $Printer -NewName "MXDW"
```

La première commande obtient une imprimante nommée `Microsoft XPS Document Writer` en utilisant `Get-Printer`. La commande stocke le résultat dans la variable `$Printer`.

La deuxième commande renomme l'imprimante dans `$Printer` en `MXDW`.

Paramètres

-AsJob

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

-CimSession

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

-Confirm

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

-InputObject

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

-Name

Spécifie le nom de l'imprimante à renommer.

-NewName

Spécifie le nouveau nom de l'imprimante.

-ThrottleLimit

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de `0` est entré, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

-WhatIf

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

Révision #1

Créé 26 décembre 2024 19:02:03 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:02 par Angelo