

# Déploiement MDT - WDS

- [MDT : Personnaliser les fenetres de l'assistant WinPE](#)

# MDT : Personnaliser les fenetres de l'assistant WinPE

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser les fenêtres de déploiement dans MDT.

Les modifications sont à faire dans le fichier CustomSettings.ini ou Bootstrap.ini cela dépend de la fenêtre et de l'information à mettre. Pour rappel quand le fichier Bootstrap.ini est modifié, il est nécessaire de régénérer l'image WinPE.

## Page bienvenue

image.png

Fichier : bootstrap.ini

Masquer : SkipBDDWelcome=YES

Clavier en Fr : KeyboardLocalePE=040c:0000040c

## Identification sur le partage réseau

image.png

Fichier : bootstrap.ini

UserID=login

UserPassword=password

UserDomain=DOMAINE ou Nom du serveur

## Choix de la séquence de tâche

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipTaskSequence=YES

Sélectionner une séquence : TaskSequenceID=ID\_TASK

## Détails ordinateur

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipComputerName=YES / SkipDomainMembership=YES  
Nom de l'ordinateur : OSDComputerName=PC\_%SerialNumber%  
Groupe de travail : JoinWorkgroup=WORKGROUP  
Domaine AD : JoinDomain=DOMAIN  
Administrateur du domaine : DomainAdmin=Administrateur  
Domaine pour le compte de jonction = DomainAdminDomain=DOMAIN  
Mot de passe du compte : DomainAdminPassword=P@\$w0rd

## Sauvegarde et restauration des données utilisateurs

image.png

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipUserData=YES

## Clé produit

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipProductKey=YES  
Indiquer une clé produit : ProductKey=AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF ou  
OverrideProductKey=AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF

## Paramètres régionaux

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipLocaleSelection=YES et SkipTimeZone=YES  
Langue d'installation : UILanguage=fr-FR  
Préférence régionale : UserLocale=fr-FR  
Fuseau horaire : TimeZone=105 et/ou TimeZoneName=Romance Standard Time  
Clavier Fr : KeyboardLocale= 040C:0000040C

## Applications

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipApplications=YES  
Cocher une application : ApplicationsXXX={GUID}  
Forcer une application : MandatoryApplicationsXXX={GUID}

XXX à remplacer par 001/002... de manière incrémentée pour chaque application ajoutée dans en directive. Le GUID de l'application se trouve dans les propriétés de celle-ci dans la console MDT

## Mot de passe administrateur

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipAdminPassword=YES  
Définir le mot de passe : AdminPassword=P@ssw0rd

## Capture de l'image

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipCapture=YES

## BitLocker

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipBitLocker=YES

## Résumé

image.png

Fichier : customsettings.ini  
Masquer : SkipSummary=YES