

Déploiement MDT - WDS

- MDT : Personnaliser les fenetres de l'assistant WinPE

MDT : Personnaliser les fenetres de l'assistant WinPE

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser les fenêtres de déploiement dans MDT.

Les modifications sont à faire dans le fichier CustomSettings.ini ou Bootstrap.ini cela dépend de la fenêtre et de l'information à mettre. Pour rappel quand le fichier Bootstrap.ini est modifié, il est nécessaire de régénérer l'image WinPE.

Page bienvenue

image.png

Fichier : bootstrap.ini

Masquer : SkipBDDWelcome=YES

Clavier en Fr : KeyboardLocalePE=040c:0000040c

Identification sur le partage réseau

image.png

Fichier : bootstrap.ini

UserID=login

UserPassword=password

UserDomain=DOMAINE ou Nom du serveur

Choix de la séquence de tâche

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipTaskSequence=YES

Sélectionner une séquence : TaskSequenceID=ID_TASK

Détails ordinateur

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipComputerName=YES / SkipDomainMembership=YES

Nom de l'ordinateur : OSDComputerName=PC_%SerialNumber%

Groupe de travail : JoinWorkgroup=WORKGROUP

Domaine AD : JoinDomain=DOMAIN

Administrateur du domaine : DomainAdmin=Administrateur

Domaine pour le compte de jonction = DomainAdminDomain=DOMAIN

Mot de passe du compte : DomainAdminPassword=P@\$w0rd

Sauvegarde et restauration des données utilisateurs

image.png

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipUserData=YES

Clé produit

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipProductKey=YES

Indiquer une clé produit : ProductKey=AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF ou

OverrideProductKey=AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF

Paramètres régionaux

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipLocaleSelection=YES et SkipTimeZone=YES

Langue d'installation : UILanguage=fr-FR

Préférence régionale : UserLocale=fr-FR

Fuseau horaire : TimeZone=105 et/ou TimeZoneName=Romance Standard Time

Clavier Fr : KeyboardLocale= 040C:0000040C

Applications

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipApplications=YES

Cocher une application : ApplicationsXXX={GUID}

Forcer une application : MandatoryApplicationsXXX={GUID}

XXX à remplacer par 001/002... de manière incrémentée pour chaque application ajoutée dans en directive. Le GUID de l'application se trouve dans les propriétés de celle-ci dans la console MDT

Mot de passe administrateur

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipAdminPassword=YES

Définir le mot de passe : AdminPassword=P@ssw0rd

Capture de l'image

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipCapture=YES

BitLocker

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipBitLocker=YES

Résumé

image.png

Fichier : customsettings.ini

Masquer : SkipSummary=YES